



## BASE SOFT

Es un producto a base de plastisol, apto para suavizar la textura del plastisol. Adicionalmente, hace las tintas más cremosas, facilitando su estampación sobre todo usando mallas muy cerradas. También reduce la viscosidad de las tintas preparadas con Base Soft.

### Propiedades

Acabado muy suave al tacto.  
Facilita la estampación.

### Tejidos

Apto para aplicar sobre algodón 100 % y mezcla con hasta 30 % de fibras sintéticas

### Curado

Mediante plancha de termotransferencia. Aplicar por 6 segundos a 160 °C (320 °F)

### Recomendaciones para la impresión

**Procedimiento:** Dependiendo del resultado buscado, agregar de un 5 un 20 % sobre el plastisol. No recomendamos usar más del 20 % ya que puede variar la intensidad de los colores y el poder cubritivo del producto final.

Recomendamos hacer pruebas antes de una producción.

**Malla:** 43 a 70 hilos/cm. o 110 a 180 hilos/ inch. Monofilamento poliéster, alta tensión, baja elongación.

La tensión no deberá ser inferior a 25 Newtons. Se recomienda que todos los bastidores tengan la misma tensión.

**Fotoemulsiones:** utilizar emulsiones directas, al Diazo, Duales o Fotopolímeras.

Squeegee(espátula): Poliuretano 65-80 shore.

### Limpieza

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con nuestra línea de Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan con agua fría.

## ADVERTENCIA

Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus necesidades.